



Superficies Especiales de Manejo de Presión - Presión Alternante



DOMUS 4 (0103013)



200 kg



El DOMUS 4 es idóneo para úlceras de grado I hasta IV soportando un peso máximo de 200 kg. Está aconsejado para un riesgo muy alto de aparición de UPP's (Escala Braden).

MAYOR EFICACIA

El uso de 20 celdas y una altura mayor (8 pulgadas) permite un mayor alivio de presión y un tratamiento más eficaz. Reducción del efecto cizalla gracias al modo inflado del asiento. Funda con tratamiento ión plata para reducir el riesgo de infección.


CON ALARMA VISIBLE

Incorpora una alarma visual y audible que advierte de baja presión, fallo electrónico o avería. Posibilidad de silenciar la alarma.



DIMENSIONES Y PESOS

• Dimensión colchón:	2000 X 900 X 203,2 mm
• Dimensión compresor:	290 X 185 X 126 mm
• Peso colchón:	10 kg
• Peso compresor:	3,7 kg
• Dimensiones de la caja:	564 X 394 X 576 mm
• Peso total de la caja:	14,7 kg
• Unidades por caja exterior:	2
• Dimensión total de la caja exterior:	815 X 582 X 605 mm
• Peso total de la caja exterior:	32,2 kg



Sistema inflado del asiento para reducir el efecto cizalla

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

• Compresor:	
Voltaje:	Ac 220-240 V, 50 Hz
Máxima salida de aire (lpm):	8 litros/min.
Rango de presión:	30 - 80 mmHg
Ciclo temporal:	10 min.
Funciones:	Botón encendido y apagado. Ajuste de rango de presión digital. Alternante o estático. Max Firm. Sistema inflado del asiento.
Alarma audible y visual que indica:	Baja presión, fallo eléctrico y avería. Botón para silenciar la alarma.
• Sobrecolchón (Materiales):	
Funda:	Nylon / PU con tratamiento antibacteriano de hilo de plata
Celdas:	Celdas: Nylon PU. 20 celdas independientes de 20,32 cm
Base:	Nylon / PVC. Con CPR
• Peso máximo soportado:	200 kg

GARANTÍA

- DOMUS 4: 2 años*

*Los defectos o desperfectos debidos a una incorrecta utilización o manipulación del material o los desgastes producidos por un uso normal del mismo, no se incluyen en esta garantía.

ACCESORIOS

- 0104033: Tapón para tubería.
- 0104034: Tapón para celda.

CERTIFICADOS

